

Datenblatt: Transformator SITAS
Typ: TAM4396-0EG60-0FS2



Beschreibung:

Deutsch

Phasen: 1
 Bemessungsleistung /-kurzzeitleistung (S6) [kVA] : 0,29 /1,05
 Bemessungseingangsspannung [V]: 400
 Bemessungsausgangsspannung [V]: 115;24
 Bemessungsausgangsstrom [A]: 2,0 ; 2,5
 Bemessungsfrequenz [Hz] : 50...60
 Schaltgruppe / Schirmw.: Ili0 /0
 Bemessungsumgebungstemp. / Therm. Klasse : 40 /B
 Schutzart IP: 00
 Anschlussart: Federzugklemme
 Montageart: Schrauben
 Vorschrift : EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
 Verluste [W]: 33,85
 Gewicht [kg]: 4,5

Anschluss:

Klemmenleiste 1: 1-11-12-2
 Klemmenleiste 2: 34-33-32-31

Art	Spg. [V]	Anschluss	Verbindung
PRI1	400	11-12	-
SEC1	115	31-32	-
SEC2	24	33-34	-

Maßzeichnung / Montagelochung : MTZAM254-10

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Abmessungen [mm]:

excellence inside.

Datasheet: Transformer SITAS
Type: TAM4396-0EG60-0FS2



Description:

English

phases:	1
rated output/short-time capacity (S6) [kVA]:	0,29 / 1,05
rated input voltage [V]:	400
rated output voltage [V]:	115;24
rated output current [A]:	2,0 ; 2,5
rated frequency [Hz]:	50...60
vector group / shield winding	lii0 / 0
rated ambient temperature / temp. Class:	40 / B
protection IP:	00
type of terminals:	Spring Loaded Terminal
mounting	Screw
standard :	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
Losses [W]:	33,85
Weight [kg]:	4,5

Connection:

Terminals 1: 1-11-12-2
 Terminals 2: 34-33-32-31

Type	Voltage [V]	Terminals	Wiring
PRI1	400	11-12	-
SEC1	115	31-32	-
SEC2	24	33-34	-

Dimension drawing / Mounting : MTZAM254-10

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Dimension values [mm]:

excellence inside.

Fiche technique: Transformateur SITAS

Type: TAM4396-0EG60-0FS2



Description:

Francais

Phases :	1
Puissance assignée/puiss. courte durée (S6) [kVA]:	0,29 / 1,05
Tension assignée d'entrée [V] :	400
Tension assignée de sortie [V] :	115;24
Courant assigné de sortie [A] :	2,0 ; 2,5
Fréquence assignée [Hz] :	50...60
Couplage / écran :	III0 / 0
Temp. ambiante assignée/classe therm. :	40 / B
Degré de protection IP :	00
Connectique :	Bornes a Ressort
Type de montage :	Vis
Prescription :	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
Pertes [W]:	33,85
Poids [kg]:	4,5

Raccordement:

Bornier 1: 1-11-12-2
Bornier 2: 34-33-32-31

Type	Tension [V]	Raccordement	Connexion
PRI1	400	11-12	-
SEC1	115	31-32	-
SEC2	24	33-34	-

Encombrement / Fixations

MTZAM254-10

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Dimensions [mm]

excellence inside.

Hoja de datos: Transformador SITAS

Tipo: TAM4396-0EG60-0FS2



Descripción:

Español

Fases:	1
Potencia asignada/cap. de carga breve (S6) [kVA]:	0,29 / 1,05
Tensión asignada de entrada [V]:	400
Tensión asignada de salida [V]:	115;24
Intensidad asignada de salida [A]:	2,0 ; 2,5
Frecuencia asignada [Hz]:	50...60
Grupo de conexión / prot. enrollando:	III0 / 0
Temperatura ambiente / clase térmica	40 / B
Grado de protección IP:	00
Tipo de conexión:	Bornes de Resorte
Tipo de montaje:	tornillo
prescripciones:	EN 61558-2-1, -2-2, -2-4
Pérdidas [W]:	33,85
Peso [kg]:	4,5

Conexión:

Regl. de bornas 1: 1-11-12-2

Regl. de bornas 2: 34-33-32-31

Tipo	Tensión [V]	Bornas	Puentes de conexión
PRI1	400	11-12	-
SEC1	115	31-32	-
SEC2	24	33-34	-

Dimensiones / Taladros de montaje

MTZAM254-10

(siehe Anlage)

(see enclosure)

Dimensiones [mm]

excellence inside.